

Zastosowanie

Klöber Flecto® to wzmocniona siatka, jednostronna akrylowa taśma klejąca z rozciągliwym polietylenowym nośnikiem mająca zastosowanie do wykonywania szczelnych połączeń i napraw o skomplikowanej formie wewnątrz pomieszczeń. Flecto® bryluje przy każdym zastosowaniu, a szczególnie tam gdzie wymagana jest duża rozciągliwość taśmy klejącej. Ma zastosowanie do klejenia tworzywa sztucznego z PE i PP, wzmocniony papier, drewnianych i metalowych powierzchni. Oklejanie zaokrąglonych powierzchni po dopasowane po kawałku jest bezproblemowe. Klej akrylowy nie wysycha, nie kruszy się i pozostaje stale elastyczny i świeży. Flecto® jest wolny od chloru, rozpuszczalnika, formaldehydu i plastyfikatora. Łączy bezkompromisowo powierzchnie z kamienia, metalu, drewna, tynku, tworzywa sztucznego, płyt gipsowo kartonowych.



Klej	Acryl jednostronnie
Nośnik	PE folia, rozciągliwa
Rozpuszczalnik	nie ma
Wkładka siatka	nicianna
Grubość	0,27 mm
Papier rozdzielczy / folia	tak
Farba	zielona
Temperatura montażu	> + 5°C
Zakres odporności na temperaturę	- 40 °C do + 80 °C
Odporność na promieniowanie UV EN13859-1	2 miesiące
Odporność na proces starzenia	stała
Czasokres magazynowania	12 miesięcy przy temp. ≤ 30 °C
Szerokość rolki	60 mm
Długość rolki	25 m
Nr-Artykułu	KU 0112-01